

コンクリート中の塩化物含有量測定結果

会社名: 2024年4月1日
工事名: 株式会社 大成コンクリート

配合No.		塩化物含有量 (kg/m³)		塩化物含有量 (kg/m³)	
配合種類		塩化物含有量 (kg/m³)		塩化物含有量 (kg/m³)	
測定年月日		2024年4月1日		測定日(月/日)	
測定方法		1回/月測定 (カンダブ 標準品)		測定日(月/日)	
判定基準		※測定値は、3本の測定値の平均値		測定日(月/日)	
判定結果		0.30kg/m³以下		測定日(月/日)	
不合格の場合の処置		セメント、骨材、水、混和剤等の塩素イオンに、原材料を見直す。		測定日(月/日)	

アルカリ骨材反応対策記録表

抑制対策		具体的な抑制方法	
1. 防錆剤等使用量の多い混和剤を使用する場合		Rt = (Na ₂ O/100) × C + 0.53 × (NaCl/100) × S + Rm + (Na ₂ Oeq/100) × a ≤ 3.0kg/m³	
2. A.E剤、A.B剤等使用量の少ない混和剤を使用する場合		Rt = (Na ₂ O/100) × C + (Na ₂ Oeq/100) × a ≤ 2.5kg/m³	
①コンクリート中のアルカリ総量の抑制		Na ₂ O(%)	
		C(kg/m³)	
		Rc(kg/m³)	
		NaCl(%)	
		S	
		(記号の説明)	
		Na ₂ O:セメントの全アルカリ量(Na ₂ O換算値)(最近6ヶ月の最大値)	
		C:単位セメント量	
		Na ₂ Oeq:混和剤中の全アルカリ量	
		Rc:セメント中の全アルカリ量	
		NaCl:骨材中の塩化物量	
		S:単位骨材	
		※セメントの全アルカリ量の最大値(%)	
		(セメント試験成績表より抜粋)	
		直近6ヶ月の最大値	
		11月度 12月度 1月度 2月度 3月度 4月度 最大値	
		0.59 0.62 0.62 0.62 0.61 0.62 0.62	
		1. 高炉セメントB種 BB 混合率 (%)	
		2. 高炉セメントC種 BC 混合率 (%)	
		3. フライアッシュセメントB種 FB 混合率 (%)	
		3. フライアッシュセメントC種 FC 混合率 (%)	
		1. 化学法	
		2. モデル法	

コンクリート示方配合表

株式会社 大成コンクリート					配合計画者名		山本 保	
配合の設計条件								
呼び方	コンクリートの種類	設計基準強度 (N/mm2)	スランプフロー (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)	セメントの種類			
	普通	30	80.0±10.0	15	N			
指定事項	強度を保証する材料	14日	空気量		—			
	塩化物含有量	0.30kg/m3 以下	混和剤の種類		使用材料に記載			

使用材料

セメント		字部三愛セメント(株)		密度(g/cm³)		Na ₂ Oeq(%)		0.75以下	
湿和材	製品名	三河カンカル	種類	石灰微粉末	密度(g/cm³)	2.70~2.75	Na ₂ Oeq(%)	-	
	NO	産地又は品名	ASRIによる区分	粒の大きさの範囲	実積率	乾燥	乾燥	吸水率 (%)	
骨材	① 山砂	豊田市産	A	0~5	2.90±0.20	2.50以上	2.58±0.02	3.5以下	
	② 高炉スラグ	日本製鉄	BFS 12	0~1.2	2.22±0.20	2.50以上	2.73±0.02	3.5以下	
粗骨材	①	-	-	-	-	-	-	-	
	②	砕石1505	A	化学法	5~15	2.68±0.02	2.68±0.02	3.0以下	
細骨材	①	-	-	-	-	-	-	-	
	②	チャール NV-G5	種類	細骨材の塩化物量	0.04%以下	0.04%以下	0.04%以下	-	
水和剤	①	-	-	-	-	-	-	-	
	②	-	-	-	-	-	-	-	
水和剤	①	-	-	-	-	-	-	-	
	②	-	-	-	-	-	-	-	

配合表 (kg/m³)

セメント		水和材		水		細骨材①		細骨材②		粗骨材①		粗骨材②		水和剤①		水和剤②	
365	72	175	526	251	1010	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水セメント比		48%		水結合材比		細骨材率										44.0%	

※リサイクル材の含有率 10.5%

細骨材①		細骨材②	
骨材最大径 (mm)	5 (mm)	1.2 (mm)	
産 地 名	静岡県 山砂	日本製鉄㈱ 高炉ろけつ細骨材	
種類 (呼び名)			
特性名	単 位	規格値	試験値
微粒分量	(%)	3.0±2.0	3.9
単位容積質量	(kg/l)	1.45以上	1.55
実積率	(%)	-	-
有機不純物	-	同じか低いこと	低い
表乾密度	(g/cm ³)	2.56~2.60	2.57
吸水率	(%)	3.5以下	2.02
絶対密度	(g/cm ³)	2.50以上	2.52
すりへり減量	(%)	-	-
安定性	(%)	10.0以下	1.7
軟石量	(%)	-	-
粘土塊量	(%)	1.0以下	0.07
塩化物量	(%)	0.04以下	0.000
密度1.95浮遊粒	(%)	-	-
アルカリシリカ反応性	-	無害であること	無害
粗粒率 (FM)	-	2.90±0.20	2.89
-	-	-	-

骨材	砂①		砂②	
	残留率 (%)	通過率 (%)	残留率 (%)	通過率 (%)
7M目				
50 (mm)	-	-	-	-
40	-	-	-	-
30	-	-	-	-
25	-	-	-	-
20	-	-	-	-
15	-	-	-	-
10	-	-	-	-
5	1	99	1	99
2.5	15	85	0	100
1.2	30	70	3	97
0.6	62	38	46	54
0.3	86	14	77	23
0.15	95	5	91	9
受け皿	100	0	100	0

砂①

砂②




粗骨材①		粗骨材②		粗骨材③	
骨材最大径 (mm)		15 (mm)			
産 地 名		内津産			
種類 (呼び名)		砕石1505			
特性名	単 位	規格値	試験値	規格値	試験値
微粒分量	(%)				
単位容積質量	(kg/l)	2.0±1.0	1.4		
実積率	(%)	-	-		
有機不純物	-	-	-		
表乾密度	(g/cm ³)	2.66~2.7	2.68		
吸水率	(%)	3.00以下	1.28		
絶対密度	(g/cm ³)	2.50以上	2.64		
すりへり減量	(%)	40以下	11.4		
安定性	(%)	12以下	3.3		
軟石量	(%)	-	-		
粘土塊量	(%)	-	-		
塩化物量	(%)	-	-		
密度1.95浮遊粒	(%)	-	-		
アルカリシリカ反応性	-	無害であること	無害		
粗粒率 (FM)	-	6.30±0.20	6.34		
粒形判定実積率	(%)	-	-		

ふるい分け試験	粗骨材①		粗骨材②		粗骨材③	
	(mm)	通過率 (%)	残留率 (%)	(mm)	通過率 (%)	残留率 (%)
50	50	-	-	50	-	-
40	40	-	-	40	-	-
30	30	-	-	30	-	-
25	25	-	-	25	-	-
20	20	-	-	20	100	0
15	15	-	-	15	95	5
10	10	-	-	10	64	36
5	5	-	-	5	2	98
2.5	2.5	-	-	2.5	0	100
受け皿	受け皿	-	-	受け皿	0	100

粗骨材①

粗骨材②

粗骨材③



セメント試験成績表

2024 年 4 月 度

UBE三菱セメント株式会社



株式会社大成コンクリート 御中

2024/4/1

太平洋セメント株式会社
中部北陸支店 環境事業営業部
〒460-0008
名古屋市中区栄2-8-12
TEL052-218-3324

種 類	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメント B 種 JIS R 5211			
	JIS 規格値	試験値	最大値 (優小値)	標準偏差 (優小値)	JIS 規格値	試験値	最大値 (優小値)	標準偏差 (優小値)	JIS 規格値	試験値	最大値 (優小値)	標準偏差 (優小値)
品 質												
密度 g/cm ³	—	3.16	—	—	—	3.14	—	—	—	3.04	—	—
比表面積 cm ² /g	2500以上	3220	80	—	3300以上	4500	75	—	3000以上	3640	80	—
水 量 %	—	28.2	—	—	—	30.3	—	—	—	29.7	—	—
凝 結												
60min以上	—	2-14	—	(1-40)	45min以上	1-44	—	(1-35)	60min以上	3-16	—	(2-25)
10h以下	—	3-14	—	4-20	10h以下	2-43	—	3-45	10h以下	4-34	—	5-10
安定性	良	良	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強度												
1 d	—	—	—	—	10.0以上	27.2	1.41	—	—	—	—	—
3 d	12.5以上	32.2	1.52	—	20.0以上	49.3	1.66	—	10.0以上	21.8	1.44	—
7 d	22.5以上	47.5	1.70	—	32.5以上	59.9	1.81	—	17.5以上	36.2	1.76	—
28 d	42.5以上	63.6	1.88	—	47.5以上	68.4	1.93	—	42.5以上	62.6	1.89	—
水和熱												
7 d	—	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 d	—	389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学成分												
5.0以下	1.24	—	1.88	—	5.0以下	0.93	—	1.89	6.0以下	3.41	—	3.68
3.5以下	2.30	—	2.59	—	3.5以下	3.04	—	3.08	4.0以下	2.00	—	2.24
5.0以下	2.56	—	2.78	—	5.0以下	0.97	—	1.75	5.0以下	1.89	—	2.03
0.75以下	0.51	—	0.62	—	0.75以下	0.44	—	0.55	—	—	—	—
0.035以下	0.020	—	0.026	—	0.02以下	0.009	—	0.013	—	0.011	—	—

備 考 ○ ポルトランドセメント (全アルカリの最大値のうち直近 6 ヶ月の最大の値)

・普通ポルトランドセメント..... 0.62% ,
・早強ポルトランドセメント..... 0.59%

○ 高炉セメント B 種
・ベースセメントの全アルカリ..... 0.51%
・高炉スラグの分量..... 40~45%

1. 試験方法は JIS R 5201, JIS R 5202, JIS R 5203, JIS R 5204 による。
2. 28d圧縮強度および28d水和熱は前月度の値を示す。

◎ お問い合わせその他のご連絡先

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-4-3
御パークビル13F
UBE三菱セメント株式会社
名古屋支店
TEL 052-222-2624



三河タンカル試験成績表

(石灰石微粉末)

2024年4月

試験項目		規定値	限界値	試験値
比表面積	(cm ² /g)	2500≧	3900-4500	4,180 ✓
密度	(g/cm ³)	—	2.70-2.75	2.72 ✓
圧縮強度比 (%)	7 d	100≧	100≦	128 ✓
	28 d	100≧	100≦	120 ✓
化学成分	CaCO ₃	(%) 90.0≧	93.0≦	98.69 ✓
	MgO	(%) 5.0≧	3.0≦	0.43 ✓
	SO ₃	(%) 0.5≧	0.5≦	0.00 ✓
	Al ₂ O ₃	(%) 1.0≧	1.0≦	0.16 ✓
塩化物分	塩化物分	(%) 0.035≧	0.035≦	0.001 ✓
	(%)	1.0≧	1.0≦	0.04 ✓
アルカリ量 (Na ₂ Oeq)	(%)	—	—	0.01
pH	—	—	—	10.0
備 考	規定値は (社) コクリート工学協会「コンクリート用石灰石微粉末品質規格(案)」。 製造元：三級鉱山有限公司 〒441-1111 豊橋市嵩山町字岩本 4 t e l 0532-88-0500			

コンクリート用高炉スラグ細骨材試験成績表

令和6年 4月 6日

㈱大成コンクリート 御中

製造業者：日本製鉄株式会社
名古屋製鉄所
製造年月日：令和6年 3月 1日
発行責任者：資源化推進部 スラグ室
室長 松本 周

種類	化 学 成 分 (%)				材 質		
	酸化カルシウム (CaOとして)	全 硫 黄 (Sとして)	三酸化硫黄 (SO ₃ として)	全 鉄 (FeOとして)	絶 乾 密 度 (g/cm ³)	吸 水 率 (%)	単位容積質量 (kg/L)
BFS 1.2	41.8 ✓	0.61 ✓	<0.1 ✓	1.06 ✓	2.73 ✓	0.50 ✓	1.55 ✓
規 格 値							
BFS 1.2	45.0以下	2.0以下	0.5以下	3.0以下	2.5以上	3.0以下	1.45以上

種類	ふるいを通るものの質量百分率 (%)							粗 粒 率	微粒分量 (%) 3.0±2.0	高気温時貯蔵 の安定性判定	その他使用上の 注意事項等
	10mm	5mm	2.5mm	1.2mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm				
BFS 1.2		100	100	93	54	20	9	2.24 (2.20) ✓	3.9 ✓	A ✓	この製品には 固結遅延剤を 添加しています
規 格 値								製造業者と購入者が 協議によって定めた 粗粒率に対して ±0.20の範囲のもの でなければならない。	許容差は、製造業者と 購入者が定めた協議値 に対して±2.0%とする 協議値は、許容差の 範囲内でばらつきが 生じても7.0%を超え ないように定める		備 考 欄
BFS 1.2	—	100	95~100	80~100	35~80	15~50	2~20				試験時の水温 15.0℃ 表乾密度 2.74 g/cm ³

コンクリート用高炉スラグ細骨材の環境安全形式試験及び受渡試験成績表

令和6年 4月 6日

㈱大成コンクリート 御中

製造業者：日本製鉄株式会社
名古屋製鉄所
発行責任者：資源化推進部 スラグ室
室長 松本 周
試験実施事業者・責任者：一般財団法人 東海技術センター
近藤 淳子

試験に使用した試料：高炉スラグ骨材試料

環境安全形式試験における溶出量及び含有量試験結果

製造年月日：令和5年 4月 1日

区分	項 目	試 験 項 目							
		カドミウム	鉛	六価クロム	ひ素	水銀	セレン	ふっ素	ほう素
溶出量	試験結果	0.0003未満 ✓	0.005未満 ✓	0.01未満 ✓	0.005未満 ✓	0.0005未満 ✓	0.002未満 ✓	0.05未満 ✓	0.02未満 ✓
mg/L	環境安全品質基準値	0.003以下※	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下
含有量	試験結果	1未満 ✓	5未満 ✓	2未満 ✓	0.5未満 ✓	0.05未満 ✓	0.5未満 ✓	270 ✓	90 ✓
mg/kg	環境安全品質基準値	45以下※	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

環境安全形式検査結果の有効期限：令和8年 3月 31日

※：2021年4月1日施行のカドミウムの土壤環境基準値および土壌土壌含有量基準値

環境安全受渡試験における溶出量及び含有量試験結果

製造年月日：令和6年 3月 1日

区分	項 目	試 験 項 目		
		セレン	ふっ素	ほう素
溶出量	試験結果	0.002未満 ✓	0.38 ✓	0.02未満 ✓
mg/L	環境安全受渡検査判定値	0.01以下	0.8以下	1以下

区分	項 目	試 験 項 目		
		セレン	ふっ素	ほう素
含有量	試験結果	0.5未満 ✓	190 ✓	74 ✓
mg/kg	環境安全受渡検査判定値	150以下	4000以下	4000以下



有限会社 牛田商店

檢 查 成 績 表

Sheet No. 161780-1-1
出荷日
Date of Issue 2023. 11. 22

株式会社ワイヤーテクノ
大阪工場・第一製造部 538-0041 大阪府鶴見区今津北3丁目3番8号
TEL. 05-6561-1751 (代)

Wire Techno Ltd.
3-3-8 HAKUKITA ISURUGI-KU OSAKA 538-0041 JPN

日本産業規格表示認証工場 認定番号 DA0506005

品質管理課
Manager of Quality Control. *S. Chashi*

適用規格 Specification	JIS G 3532 鉄線 Low carbon steel wires
種類、記号 Type	コンクリート用鉄線 SWM-C
線径 Diameter	2.60mm
負数 Quantity	8
納入質量 Weight	4,000.00kg

[illegible][illegible]

441-1322
愛知県新城市日吉字宮の歴64-3

有限会社 牛田商店

檢 查 成 績 表

Sheet No.	161999-1-2
出荷日	
Date of Issue	2023. 12. 4

株式会社ワイヤーテクノ
大阪工場・第一製造部 538-0041 大阪市鶴見区今津北3丁目3番8号
TEL. 06-6961-1751 (代)

Wire Techno Ltd.
3-3-8 HIAZUKITA TSURUMI-KU OSAKA 538-0041 JAPAN

日本産業規格表示認証工場 認証番号 CA0506005

品質管理課
Manager of Quality Control. *S. Chashi*

適用規格 Specification	JIS G 3532 鉄線 Low carbon steel wires
種類・記号 Type	コンクリート用鉄線 SWN-C
線径 Diameter	3.20mm
員数 Quantity	20
納入質量 Weight	20,074.00kg

[illegible]

製鋼所名 Mill Name	鋼種 Material	製鋼番号 Charge No.	化学成分 Chemical Composition (%)							
			C ×100 ~	Si ×100 ~	Mn ×100 ~	P ×1000 ~	S ×1000 ~	B ppm 0 ~ 70	B/N 0.4 ~ 1.8	
合同製鐵株式会社 GODO STEEL, LTD.	SRMEX	712008	5	21	53	15 ✓	10 ✓	46	0.8	
	SRMEX	703330	6	21	55	16 ✓	11 ✓	45	0.8	
	SRMEX	713005	6	22	54	17 ✓	11 ✓	46	0.8	
	SRMEX	703145	6	22	55	12 ✓	12 ✓	47	0.7	

 JIS G-3532 鉄線 JICQA 認許番号 GA0506005	
種類・記号	コンクリート用鉄線 SWM-C
線径	2.60mm
使用素材	SWRM6
正味質量	500.00 kg
製造厂番号	10700012066-004
向先	有限会社 牛田商店 原
製造年月日	2023/11/16
備考	
株式会社ワイヤーテクノ 第一製造部 〒538-0041 大阪市東淀川区今津北3丁目3番8号 	

		JIS G 3532 鉄線	
JICQA		認証番号 0A0506005	
種類・記号		コンクリート用鉄線 SWM-C	
線径		3.20mm	
使用素材		SWRM6K	
正味質量		1000.00 kg	
製造ロット番号		10800004490-002	
向先		有限会社 牛田商店 限	
製造年月日		2023/11/28	
備考			
株式会社ワイヤーテクノ			
第一製造部			
〒498-0041 大阪府狭見区今津北3丁目3番8号			
			

検査成績表

441-1322

愛知県新城市日吉字宮の腰04-3

有限会社 牛田商店

股

Sheet No. 163768-1-1

出荷日

Date of Issue 2024.3.7

適用規格 Specification	JIS G 3532 鉄線 Low carbon steel wires
種類・記号 Type	コンクリート用鉄線 SWM-C
線径 Diameter	4.00mm
員数 Quantity	20
納入質量 Weight	20,170.00kg

株式会社ワイヤーテクノ
大阪工場・第一製造部 538-0041 大阪府東区今津北3丁目3番8号
TEL 06-6961-1751 (代)
Wire Techno Ltd.
3-3-8 IMAZUMITA TSURUMI-KU OSAKA 538-0041 JAPAN
日本産業規格表示認証工 0A0506005

品質管理課

Manager of Quality Control.

S. Ohashi

Item	検査 Spec.	線径 Diameter mm	引張強さ Tensile strength N/mm ²	伸び Elongation %	耐力 Yield point N/mm ²	断片 Test lot	片長 Specimen size	試験番号 Charge No.	備考 Note
Lot No.	Spec.	3.92 ~ 4.08	540 ~ 560	8 ~ 10	440 ~ 460				
10600016886-002	3.96	625	22	590	good	good	713286		
10600016886-004	3.96	615	21	582	good	good	822395		
10600016886-006	3.96	628	21	598	good	good	723340		
10600016886-008	3.96	621	23	587	good	good	822395		
10600016886-010	3.96	625	19	590	good	good	822398		
10600016886-012	3.96	623	21	587	good	good	822399		
10600016886-014	3.96	620	17	579	good	good	822395		
10600016886-016	3.96	615	22	583	good	good	822395		
10600016886-018	3.96	628	19	595	good	good	822395		
10600016886-020	3.96	638	17	606	good	good	822397		

原本と相違ないことを証明します。

愛知県新城市日吉字宮の腰04-3

有限会社 牛田商店

JIS G 3532 鉄線 JICQA 認証番号 0A0506005	
種類・記号	コンクリート用鉄線 SWM-C
線径	4.00mm
使用素材	SWRM6K
正味質量	1000.00 kg
製造ロット番号	10600016886-002
向先	有限会社 牛田商店 殿
製造年月日	2024/03/04
備考	
株式会社ワイヤーテクノ 第一製造部 〒538-0041 大阪府東区今津北3丁目3番8号 10600016886-002	



INSPECTION CERTIFICATE

検査成績表

441-1322

愛知県新城市日吉字宮の腰64-3

有限会社 牛田商店

股

Sheet No. 163907-1-1

出荷日

Date of Issue 2024.3.14

適用規格 Specification	JIS G 3532 鉄線 Low carbon steel wires
種類・記号 Type	コンクリート用鉄線 SWM-C
線径 Diameter	5.00mm
員数 Quantity	20
納入質量 Weight	20,009.00kg

株式会社ワイヤーテクノ
大阪工場・第一製造部 538-0041 大阪府東区今津北3丁目3番8号
TEL 06-6961-1751 (代)
Wire Techno Ltd.
3-3-8 IMAZUMITA TSURUMI-KU OSAKA 538-0041 JAPAN
日本産業規格表示認証工 0A0506005

品質管理課

Manager of Quality Control.

S. Ohashi

Item	検査 Spec.	線径 Diameter mm	引張強さ Tensile strength N/mm ²	伸び Elongation %	耐力 Yield point N/mm ²	断片 Test lot	片長 Specimen size	試験番号 Charge No.	備考 Note
Lot No.	Spec.	4.90 ~ 5.10	540 ~ 560	8 ~ 10	440 ~ 460				
10600016898-002	4.96	701	18	644	good	good	703123		
10600016898-004	4.96	694	16	630	good	good	703123		
10600016898-006	4.96	704	17	669	good	good	703123		
10600016898-008	4.96	701	15	655	good	good	703123		
10600016898-010	4.96	682	17	638	good	good	703123		
10600016898-012	4.96	682	16	637	good	good	703123		
10600016898-014	4.96	684	17	628	good	good	703123		
10600016898-016	4.96	685	18	642	good	good	703123		
10600016898-018	4.96	705	17	663	good	good	703123		
10600016898-020	4.96	691	17	627	good	good	703123		

原本と相違ないことを証明します。

愛知県新城市日吉字宮の腰64-3

有限会社 牛田商店

JIS G 3532 鉄線 JICQA 認証番号 0A0506005	
種類・記号	コンクリート用鉄線 SWM-C
線径	5.00mm
使用素材	SWRM15K
正味質量	1000.00 kg
製造ロット番号	10600016898-002
向先	有限会社 牛田商店 殿
製造年月日	2024/03/07
備考	
株式会社ワイヤーテクノ 第一製造部 〒538-0041 大阪府東区今津北3丁目3番8号 10600016898-002	



製鋼所名 Mill Name	鋼種 Material	製鋼番号 Charge No.	化学成分 Chemical Composition (%)
			C ×100 13 ~ 18
			Si ×100 ~
			Mn ×100 30 ~ 60
			P ×1000 ~ 40
			S ×1000 ~ 40
合同製鋼株式会社 GODO STEEL, LTD.	SWRM15K	703123	14 18 51 12 12

需要家様 有限会社 牛田商店

工事名 在庫分

納入先様 有限会社 牛田商店

扱い店様 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株)

鋼材検査証明書

記号 SD295

規格番号 JISG3112

契約No. 52746-01

発行No. 316407

2024 年 03 月 18 日

山口鋼業株式会社
品質管理責任者
宮田 英樹
岐阜市本荘仲ノ町5丁目8番地
TEL(058)271-0111(代)

コード	鋼番	呼び名	長さ (m)	員数 (本)	質量 (kg)	機 械 的 性 質				化 学 成 分 (%)														備 考			
						降伏点 又は耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	曲げ試験		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq							
									半径	角度											1/100	1/100	1/100		1/1000	1/1000	1/100
						Min 295	440 600		Min 16	1.5d	180°	Max 27	Max 55	Max 150	Max 50	Max 50											
2403	1322	D10	6.0	2,400	8,064	376 [✓]	513 [✓]		25 [✓]		GOOD	16	15	72	28 [✓]	28 [✓]	9	28	24	4							35
2403	7328	D10	6.0	2,400	8,064	383 [✓]	522 [✓]		24 [✓]		GOOD	19	16	64	32 [✓]	31 [✓]	10	25	21	3							36
2403	7329	D10	6.0	3,000	10,080	373 [✓]	513 [✓]		25 [✓]		GOOD	17	12	72	30 [✓]	32 [✓]	9	28	21	4							36
																			</								

原本と相違ないことを証します。
愛知県新城市日吉字宮の腰64-3
有限会社 牛田商店

JIS G 3112
認証番号
JQ0406025
SD295 03
鋼番 7329
呼び名長さ D10 × 6.0 m
本数 600 本
製造年月 2024 年 03 月

機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。
毎度ご使用いただき有難うございます。上記の鋼材は検査の結果外形・材質共にJIS規格に適合していることを証明します。

鋼材検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

TOSBO

トピー工業株式会社

TOPY INDUSTRIES, LIMITED

本社：東京都品川区大崎一丁目8番2号

支店：愛知県新城市日吉字宮の腰64-3

支店製造所：愛知県新城市日吉字宮の腰64-3

需要家管理番号

ORDER No.

需要家

CUSTOMER

注文照会番号

REFERENCE No.

注文番

SHIPPER

品名

COMMODITY

規格

SPECIFICATION

有限会社牛田商店

5031003

阪和興業株式会社

異形特钢

JIS G 3112 SD295

日付 2024年03月28日

証明書番号 MB42770

契約番号 3-02T-6A-1-Y-H005

PAGE: 1

寸 法 SIZE SPEC mm max	鋼 番 HEAT No.	員 数 QUANTITY	質 量 MASS KG	試験番号 TEST No.	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION (%)														引 張 試 験 TENSILE TEST				衝 撃 試 験 IMPACT TEST				
					C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	Al	V	B	CE	PCM	Ceq	引張強さ T.S.	降伏強さ Y.P.	断面収縮率 Z	夏	冬	平均		
					1100			1100			1100			1100			1100			1100	1100	N/mm ²	%	①	②	③	Ave.
					27	55	150	50	50									295	440	600	16						
D13X6,000	6-43821	4,200	25,074	R48GS	19	18	60	19	14		13	8	4		1		29		33A	364	496	28G					
	S.TOTAL	4,200	25,074																								
	G.TOTAL	4,200	25,074																								

TOSBO®

SD295

9000000009

D13 X 6.000M

6-43821

トピー工業株式会社

JIS

JICQA

JIS G 3112

QA0408002

300P

2024年03月

愛知製造所 棒鋼工場

G. L. = 棒端距離, CANOE LENGTH : 2=200 : A=80 B. T. = 曲げ試験, BEND TEST : 10=GOOD
: S=10 : B=40 U. T. = 超音波探傷試験, ULTRASONIC TEST : G=70 JIS G 9901 Y等級

CEQ=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
CE=C+Mn/6 CE:X100

上記欄注文品は検査の結果指定の規格に合格したことを証明します。

原本と相違ないことを証します。
愛知県新城市日吉字宮の腰64-3
有限会社 牛田商店

合

大田

A. d. more
スチール事業部 品質管理責任者
EVALUATOR OF QUALITY ASSURANCE
STEEL DIVISION
井上 俊介

